POLIVA

Suni Deri

Stokta Mevcut



83138 HAVANA

38 RENK

Renk. Doku. Uygulama.

KULLANIM ALANLARI



OTOBÜS KOLTUKLARI



TUR OTOBÜSLERİ



TOPLU TAŞIMA



DENİZ ARAÇLARI



TİCARİ ARAÇLAR

38 renk

Stokta Mevcut

KOLEKSİYONU KEŞFEDİN

01 Renk koleksiyonu 03–07
38 renk seçeneği

02 Döşeme uygulamaları 08–10
HAVANA / KAÇKAR-3 / MAT SİYAH

03 Teknik bilgi formu 11
POLIVA IIPLIK FRDOS V0058-

04 Temizlik ve bakım 12
Ürün temizlik ve bakım talimatları

POLIVA

Suni Deri

Stokta Mevcut

RENK KOLEKSİYONU



261 IVOR
83206 OTO BEJ
83138 HAVANA
0087 MAVİ
3726 A.GRİ
3732 K.GRİ
24605 SARI
83136 HARDAL

POLIVA

Suni Deri

Stokta Mevcut

RENK KOLEKSİYONU



84352 K.HARDAL	83700 F.YEŞİL	3315 A.KAHVE	3390 K.KAHVE
385 KİREMİT	84263 KİREMİT	13109 BORDO	3407 BORDO

POLIVA

Suni Deri

Stokta Mevcut

RENK KOLEKSİYONU



83154 NAR KIRMIZI
24530 TURKUAZ
84258 MAVİ KOBALT
3103 LACİVERT
3104 LACİVERT
3313 BELUGA
84260 KAÇKAR-3
13108 MERSO GRİ

POLIVA

Suni Deri

Stokta Mevcut



3733 K.GRİ	84257 BONE	84350 RALLİ-13	3744 A.KREM
283 BEJ	60204 C-12	788 BORA	84351 K.NİKOTİN

POLIVA

Suni Deri

Stokta Mevcut

RENK KOLEKSİYONU



84264 KAÇKAR-4

60222 C-19

3801 PARLAK SİYAH

84262 K.GRİ-2

3802 MAT SİYAH

13105 FÜME

83138

HAVANA

Suni Deri



DÖŞEME UYGULAMASI



YÜZEY
DETAYI

83138
HAVANA

Stokta Mevcut

84260

KAÇKAR-3

Suni Deri



DÖŞEME UYGULAMASI



YÜZEY
DETAYI

84260
KAÇKAR-3

Stokta Mevcut

3802

MAT SİYAH

Suni Deri



DÖŞEME UYGULAMASI



YÜZEY
DETAYI

3802
MAT SİYAH

Stokta Mevcut

POLIVA IIPLIK FRDOS V0058-

Kontrol Kriterleri	Durum	Birim		Metot
Ağırlık		g/m2	600±5%	
Kalınlık		mm	0.9±0.1	
Kopma Mukavemeti	Enine Boyuna	N N	en az 250 en az 300	ISO 1421
Kopma Anındaki Uzama	Enine Boyuna	% %	80±%20 60±%20	ISO 1421
Yırtılma Mukavemeti	Enine Boyuna	N N	en az 15 en az 20	ISO 4674-1
Yapışma	Enine Boyuna	N N	en az 20 en az 15	ISO 2411
Sürtünme Renk Haslığı	Kuru Islak	gri skala	en az 4-5 en az 4-5	ISO 105-X12
Işık Haslığı	Açık Renk Koyu Renk	mavi skala	6-7 6-7	ISO 105 B02
Hava Şartlarında Işık Haslığı	Açık Renk Koyu Renk		en az 4-5 en az 4-5	ISO 105-B04
Yıkama Haslığı	Açık Renk Koyu Renk		en az 4 en az 4	ISO 105 C06
Deniz Suyu Haslığı	Açık Renk Koyu Renk		en az 4-5 en az 4-5	ISO 105 -E02
Klorlu Su Haslığı	Açık Renk Koyu Renk		en az 4-5 en az 4-5	ISO 105-E03
Aşınma (Martindale)		devir	200000	ISO 5470-2
Bükülme Dayanımı	23±2 °C	büküm	en az 50000	ISO 7854
Bakteri/Mantar Üretmezlik			GEÇTİ	ATCC 6538 ATCC 4352 ATCC 6538
Güç Tutuşurluk			GEÇTİ	BS 5852 Bölüm 1 Kaynak 0 ve 1 EN 1021 Bölüm 1 ve 2 FMVSS 302 CAL TB 117-2013 ECE R 118

BİLEŞENLER

PVC	85%
POLİÜRETAN	2%
POLYESTER TEKSTİL	13%

AÇIKLAMA

Ürünlerimizin azo boyar madde, kanserojen ve alerjik boya, dimetilfumarat ftalat, pestisid ve formaldehit içeriği Avrupa gerekliliklerini karşılamaktadır.
Deterjan, abrasif, alkol veya agresif solvent kullanmayınız. Ilık nemli bez ile hafifçe siliniz.

TEMİZLEME & BAKIM TALİMATI

BAKIM TALİMATI

Suni deri bakımı ,ürünün ömrünü uzatmak ve işlevselliğini korumak için çok önemlidir. Yüzeydeki toz ve kalıntıların temizlenmesi için düzenli temizlik önemlidir. Yumuşak kıllı bir fırça veya temiz bir bez kullanarak gevşek kir veya tozu nazikçe uzaklaştırın.

Ürünlerin üzerine aşırı sıcaklığa sahip herhangi bir cisim koymaktan ve ütü ile doğrudan temas ettirmekten kaçının. Ürünlerin direkt ısı yayan elektrikli ısıtıcı, infrared ısıtıcı veya katı yakıt sobası vb. cihazlardan uzak tutulmasına dikkat edilmelidir.

Ürünleri doğrudan gün ışığına maruz bırakmayınız. Ürünlerin doğrudan gün ışığına maruz kalması renk solmalarına ve üründe deformasyona neden olabilir.

Ürünler saç spreyi, parfüm, kolonya gibi kimyasallardan koruyarak kullanılmalıdır.

Aseton, alkol gibi çözücü madde içeren tırnak cilası , mürekkep gibi; evlerden sıklıkla kullanılan ürünleri, sıçrama, bulaşma ve kalıcı hasar bırakma ihtimaline karşın ürünün yakınında kullanmayınız, bulundurmayınız.

Gazete veya dergilerin üzerindeki mürekkep ürüne geçip kalıcı leke bırakabileceğinden ürünün üzerine bırakmayınız.

Ürünü sert darbelerden muhafaza ediniz, keskin ve sivri objeler ile temasını önleyiniz. Ev taşıma veya ürünün yerinin değiştirilmesi durumunda dar yerlerden sürterek geçirmeyiniz.

Ürününüzü kuru bir alanda, oda sıcaklığında saklayınız.

Giyimlik ürünlerinizi düzenli olarak havalandırarak kötü kokuların oluşmasını önleyin.

TEMİZLİK TALİMATI

Dökülen sıvı, emiciliği yüksek bir materyal ile kumaş yüzeyinden bastırılmadan alınır. İkinci seferde tekrar temiz ve kuru materyal ile hafifçe bastırılarak kalan nem alınır. (pamuklu bez, kağıt havlu vb.

Isı, ışık ve havayla temas eden leke kalıcı hale gelir ve çıkarılması zor bir hal alır. Bu nedenle lekeyi, oluştuğu anda kurumasına fırsat vermeden temizleyiniz. Aksi halde lekelerin temizlenmesi zorlaşır ve kalıcı izler bırakabilir.

Lekeler için yumuşak sabun ve ılık sudan oluşan bir solüsyon hazırlayın ve etkilenen bölgeyi temizlemek için bir sünger veya yumuşak bir bez kullanın. Sabun kalıntılarını gidermek için kumaşı temiz suyla iyice durulamayı unutmayın. Doğrudan güneş ışığından veya ısı kaynaklarından kaçınarak kumaşın tamamen havayla kurumasını bekleyin.

Ürün temizliğinde asla Deterjan, abrasif, alkol, ağartıcı veya agresif solvent kullanmayınız.

Sakız lekesi gibi ısı ile eriyik hale gelebilecek lekeler için bir torba içine birkaç buz koyunuz ve torbayı ürünün üzerinde birkaç dakika bekletiniz. Torbayı kaldırınız ve soğuk ile sertleşmiş olan sakız kalıntısını nazikçe kaldırınız.

Unutmayın:

Bu bakım ve temizlik talimatı, kullanıcıya tüm ürünlerimizi doğru kullanmak ve daha uzun ömürlü kalmasını sağlamak için doğru bakım ve temizlik yollarını önermektedir. Uygulama yöntemlerinin kullanmadan önce ürünün görünmeyen noktalarında denenmesi tavsiye edilir. Temizleme sonuçları lekenin boyutuna, kullanılan temizlik ürününe ve yüzeyin maruz kalma süresine bağlı olarak değişebilir.

Bazı tekstil ürünleri (kot pantolon, mikrofiber ve koyu renk kumaşlar gibi) kullanılan pigment kalitesine, çeşidine veya temizlenme yöntemlerine bağlı olarak renklerini ürünlere aktarabilir. Bu durum yüksek nem ve sıcaklıklarda gerçekleşir ve geri döndürülemez. Ayrıca nihai ürün oluşturma aşamasında suni deri ile beraberinde kullanılacak iplik ve tekstillerin cipsten boyalı olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde deri yüzeyine boya verebilir.

Ege Suni Deri bu şekilde ortaya çıkan zararlardan sorumlu değildir.

FABRİKA

5562 SK. YEDİ EYLÜL MAH. NO:8
TORBALI 35860 İZMİR TÜRKİYE
TELEFON : +90 232 853 1212
FAKS : +90 232 853 1220

WEB VE SOSYAL MEDYA

WWW.EGESUNIDERI.COM
INFO@EGESUNIDERI.COM
WWW.TWITTER.COM/EGESUNIDERI
WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/EGE-SUNI-DERI
WWW.INSTAGRAM.COM/EGE_SUNIDERI/